Размеры фланцев с крепежом серии A class 900 ASME B16.47

Номинальный размер, NPS	Наружный диаметр фланца, O	Минимальная толщина фланца, tf		Длина со ступицей, Y	Диаметр ступицы, X	Диаметр ступицы на верху, A	Диаметр выступа поверхности, R	Сверление			Диаметр болтов, in (дюйм)	Минимальный радиус закругления, r1	Длина болтов, L	
													Шпильки - болты	
		Воротниковый WNF	Глухой BL					Диаметр окружности центров отверстий под болты, W	Количество отверстий под болты	Диаметр отверстия под болты, in (дюйм)			Выступающая поверхность 6,4 мм (Raised Face 0.25 in)	Кольцевое соединение (Ring Joint)
26"	1086	139,7	160,3	286	775	660,4	749	952,5	20	2 7/8	2 3/4	11	465	485
28"	1168	142,7	171,4	298	832	711,2	800	1022,4	20	3 1/8	3	13	485	505
30"	1232	129,4	182,4	311	889	762	857	1085,8	20	3 1/8	3	13	495	520
32"	1314	158,8	193,5	330	946	812,8	914	1155,7	20	3 3/8	3 1/4	13	530	550
34"	1397	165,1	204,7	349	1006	863,6	965	1225,6	20	3 5/8	3 1/2	14	555	580
36"	1460	171,4	214,4	362	1064	914,4	1022	1289	20	3 5/8	3 1/2	14	565	595
38"	1460	190,5	215,9	353	1073	965,2	1099	1289	20	3 5/8	3 1/2	19	605	-
40"	1511	196,8	223,8	363	1127	1016	1162	1339,8	24	3 5/8	3 1/2	21	620	-
42"	1562	206,2	231,6	371	1176	1066,8	1213	1390,6	24	3 5/8	3 1/2	21	635	-
44"	1648	214,4	242,8	391	1235	1117,6	1270	1463,5	24	3 7/8	3 3/4	22	665	-
46"	1734	225,6	255,5	411	1292	1168,4	1334	1536,7	24	4 1/8	4	22	700	-
48"	1784	233,4	263,7	419	1343	1219,2	1384	1587,5	24	4 1/8	4	24	715	-
50"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПОРТ