Размеры фланцев с крепежом серии A class 150 ASME B16.47

Номинальный размер, NPS	Наружный диаметр фланца, O	Минимальная толщина фланца, tf		Длина со ступицей, Y	Диаметр ступицы, X	Диаметр ступицы на верху, A	Диаметр выступа поверхности, R	Сверление			Диаметр болтов, in (дюйм)	Минимальный радиус закругления, r1	Длина болтов, L
		Воротниковый WNF	Глухой BL					Диаметр окружности центров отверстий под болты, W	Количество отверстий под болты	Диаметр отверстия под болты, in (дюйм)			Шпильки - болты
													Выступающая поверхность 1,6 мм (Raised Face 0.06 in)
26"	870	66,8	66,8	119	676	660,4	749	806,4	24	1 3/8	1 1/4	10	225
28"	927	69,8	69,8	124	727	711,2	800	863,6	28	1 3/8	1 1/4	11	230
30"	984	73,2	73,2	135	781	762,0	857	914,4	28	1 3/8	1 1/4	11	235
32"	1060	79,5	79,5	143	832	812,8	914	977,9	28	1 5/8	1 1/2	11	265
34"	1111	81,0	81,0	148	883	863,6	965	1028,7	32	1 5/8	1 1/2	13	270
36"	1168	88,9	88,9	156	933	914,4	1022	1085,8	32	1 5/8	1 1/2	13	285
38"	1238	85,9	85,9	156	991	965,2	1073	1149,4	32	1 5/8	1 1/2	13	280
40"	1289	88,9	88,9	162	1041	1016,0	1124	1200,2	36	1 5/8	1 1/2	13	285
42"	1346	95,2	95,2	170	1092	1066,8	1194	1257,3	36	1 5/8	1 1/2	13	300
44"	1403	100,1	100,1	176	1143	1117,6	1245	1314,4	40	1 5/8	1 1/2	13	305
46"	1454	101,6	101,6	184	1197	1168,4	1295	1365,2	40	1 5/8	1 1/2	13	310
48"	1511	106,4	106,4	191	1248	1219,2	1359	14224,0	44	1 5/8	1 1/2	13	320
50"	1568	109,7	109,7	202	1302	1270,0	1410	1479,6	44	1 7/8	1 3/4	13	340
52"	1626	114,3	114,3	208	1353	1320,8	1461	1536,7	44	1 7/8	1 3/4	13	350
54"	1683	119,1	119,1	214	1403	1371,6	1511	1593,8	44	1 7/8	1 3/4	13	360
56"	1746	122,4	122,4	227	1457	1422,4	1575	1651,0	48	1 7/8	1 3/4	13	365
58"	1803	127,0	127,0	233	1508	1473,2	1626	1708,2	48	1 7/8	1 3/4	13	380
60"	1854	130,3	130,3	238	1559	1524,0	1676	1759,0	52	1 7/8	1 3/4	13	380

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ