Размеры фланцев с крепежом серии A class 400 ASME B16.47

Номинальный размер, NPS	Наружный диаметр фланца, O	Минимальная толщина фланца, tf		Длина со ступицей, Y	Диаметр ступицы, X	Диаметр ступицы на верху, A	Диаметр выступа поверхности, R	Сверление			Диаметр болтов, in (дюйм)	Минимальный радиус закругления, r1	Длина болтов, L	
													Шпильки - болты	
		Воротниковый WNF	Глухой BL					Диаметр окружности центров отверстий под болты, W	Количество отверстий под болты	Диаметр отверстия под болты, in (дюйм)			Выступающая поверхность 6,4 мм (Raised Face 0.25 in)	Кольцевое соединение (Ring Joint)
26"	972	88,9	98,6	194	727	660,4	749	876,3	28	1 7/8	1 3/4	11	310	320
28"	1035	95,2	104,6	206	783	711,2	800	939,8	28	2	1 7/8	13	330	340
30"	1092	101,6	111,3	219	837	762	857	997	28	2 1/8	2	13	345	360
32"	1149	108	115,8	232	889	812,8	914	1054,1	28	2 1/8	2	13	360	375
34"	1206	111,3	122,2	241	945	863,6	965	1104,9	28	2 1/8	2	14	365	380
36"	1270	114,3	128,5	251	1000	914,4	1022	1168,4	32	2 1/8	2	14	375	385
38"	1206	124	124	206	1003	965,2	1035	1117,6	32	1 7/8	1 3/4	14	380	-
40"	1270	130	130	216	1054	1016	1092	1174,8	32	2	1 7/8	14	405	-
42"	1321	133,4	133,4	224	1108	1066,8	1143	1225,6	32	2	1 7/8	14	405	-
44"	1384	139,7	139,7	233	1159	1117,6	1200	1282,7	32	2 1/8	2	14	425	-
46"	1441	146	146	244	1213	1168,4	1257	1339,8	36	2 1/8	2	14	435	-
48"	1511	152,4	152,4	257	1267	1219,2	1308	1403,4	28	2 3/8	2 1/4	14	460	-
50"	1568	157,2	158,8	268	1321	1270	1362	1460,5	32	2 3/8	2 1/4	14	470	-
52"	1619	162,1	163,6	276	1372	1320,8	1413	1511,3	32	2 3/8	2 1/4	14	480	-
54"	1702	169,9	171,4	289	1425	1371,6	1470	1581,2	28	2 5/8	2 1/2	14	510	-
56"	1753	174,8	176,3	298	1480	1422,4	1527	1632	32	2 5/8	2 1/2	14	520	-
58"	1803	177,8	180,8	306	1530	1473,2	1578	1682,8	32	2 5/8	2 1/2	14	530	-
60"	1886	185,7	189	319	1584	1524	1635	1752,6	32	2 7/8	2 3/4	14	560	-