Размеры фланцев Class 600

Номинальный размер, NPS	Наружный диаметр фланца, O	Минимальная толщина фланца, tf	Диаметр ступицы, X	Диаметр ступицы в начале фаски сварного шва, Ah	Длина со ступицей			Минимальная длина резьбы у резьбового фланца, T	Отверстие			Радиус закругления отверстия у свободного (накидного) фланца и трубы, r	Минимальная зенковка резьбового фланца, Q	Глубина раструба, D
					Резьбовой /Плоский / Раструбный (Переходной), Y	Свободный (накидной), Y	Воротниковый, Y		Минимальное для Плоского / Раструбного (переходного) фланцев, B	Минимальное для Свободного (накидного) фланца, B	Воротниковый / Раструбный (переходной) фланцы, B			
1/2"	95	14,2	38	21,3	22	22	52	16	22,4	22,9		3	23,6	10
3/4"	117	15,7	48	26,7	25	25	57	16	27,7	28,2		3	29	11
1"	124	17,5	54	33,5	27	27	62	18	34,5	35,1		3	35,8	13
1 1/4"	133	20,6	64	42,2	28	28	67	21	43,2	43,7		5	44,4	14
1 1/2"	155	22,4	70	48,3	32	32	70	22	49,5	50		6	50,5	16
2"	165	25,4	84	60,5	37	37	73	28	62	62,5		8	63,5	18
2 1/2"	190	28,4	100	73,2	41	41	79	32	74,7	75,4		8	76,2	19
3"	210	31,8	117	88,9	46	46	83	35	90,7	91,4		10	92,2	21
3 1/2"	229	35,1	133	101,6	49	49	86	40	103,4	104,1	Должно	10	104,9	-
4"	273	38,1	152	114,3	54	54	102	41	116,1	116,8	быть	11	117,6	-
5"	330	44,4	189	141,2	60	60	114	48	143,8	144,5	указано	11	144,5	-
6"	356	47,8	222	168,4	67	67	117	51	170,7	171,4	покупате	13	171,4	-
8"	419	55,6	273	219,2	76	76	133	57	221,5	222,2	лем.	13	222,2	-
10"	508	63,5	343	273	86	111	152	65	276,2	277,4		13	276,4	-
12"	559	66,5	400	323,8	92	117	155	70	327	328,2		13	328,7	-
14"	603	69,8	432	355,6	94	127	165	73	359,2	360,2		13	360,4	-
16"	686	76,2	495	406,4	106	140	178	78	410,5	411,2		13	411,2	-
18"	743	82,6	546	457,2	117	152	184	79	461,8	462,3		13	462	-
20"	813	88,9	610	508	127	165	190	83	513,1	514,4		13	512,8	-
22"	870	95,2	663	558,8	133	175	197	-	564,4	565,2		13	-	-
24"	940	101,6	718	609,6	140	184	203	92	616	616		13	614,4	-